

SEAPUMP PORTÁTIL

EL PUMP-OUT PORTÁTIL EUROPEO

Equiport, en colaboración con el prestigioso fabricante de bombas DELOULE ha desarrollado el versátil equipo pump-out **SEAPUMP P-1** para resolver de una forma eficaz y económica la aspiración de aguas de sentina y/o sanitarias de las embarcaciones.



CARACTERÍSTICAS BOMBAS

	Sentinas MOD1100	Sanitarias y/o sentinas MOD1500
BOMBA	MICRO I-100	BUIT-2/TR
KW	1,1	1,5
ASPIRACIÓN MAX.	4,5 m.c.a.	8,5 m.c.a.
CAUDAL NOMINAL	80 l./min.	90 l./min.
ELEVACIÓN MAX.	20 m.c.a.	8 m.c.a.
MANGUERA	10 m. Ø 25	10 m. Ø 38
CARACTERÍSTICAS	Filtro	Triturador

Bastidor en acero inoxidable • Interruptor-disyuntor magnetotérmico en caja IP55, con protección contra sobrecarga y cortocircuitos • Instalación para descarga del depósito a través de la bomba • Maniobra a baja tensión y control de sondas para evitar el trabajo sin líquido • Paro de emergencia • Sonda de paro automático por depósito lleno

CONJUNTO DE MANGUERAS Y ADAPTADORES

Conjunto de manguera VACUPRESS WASTE de 10 m. para la aspiración con boquerel, rácores y adaptadores, válvula de tres vías para descarga a través de bomba, manguera de descarga e hidrante de conexión a red.

Depósito capacidad 200 litros, en Polietileno rotomoldeado de gran espesor.

NOVEDAD SEAPUMP P-2

Inclusión de 2º depósito intercambiable con sonda de máxima desconectable, que permite realizar tanto las funciones de aspiración de aguas sanitarias como las de sentinas con un solo equipo.

HIDRANTES PARA DESCARGA



Compuestos por válvula antirretorno, válvula de bola desmontable y acople rápido SNAPLOCK en diámetro 2".

CARACTERÍSTICAS DEL CARRO



- Fabricado en acero inoxidable
- Gran maniobrabilidad
- Palanca de elevación /freno y tracción accionada sin esfuerzo

- ✓ CON SERVICIO TÉCNICO EN ESPAÑA
- ✓ GARANTÍA DE RECAMBIOS

OPCIÓN REMOLCABLE

